

# CE IZJAVA

## EC Izjava o skladnosti

---

**Splošno:** Izjavljamo, da spodaj navedeni izdelki izpolnjujejo zahteve mandata M/103, določenega z EU direktivo o konstrukcijskih materialih (89/106/EEC) in so zavezani lastni kontroli proizvodnje ter da se na njih opravljajo preizkusi in ocene, ki jih zahteva EN 13164

**Podjetje in naslov podjetja:** URSA Italia s.r.l.  
Via Uralita 10 – 44012 Bondeno (FE)

**Proizvajalec:** 8A30

**Nazivi izdelkov:** URSA XPS N-III, URSA XPS N-W, URSA XPS N-V  
URSA XPS N-III-PZ, URSA XPS N-VII


**Vrsta izdelkov:** Toplotno izolacijski materiali za gradbeništvo

**Ime in naslov pooblaščenega registriranega organa:** CSTB, 84, Avenue Jean Jaurés, Marne la Vallée, Cedex 2, F-77421, France  
Number of notified laboratory: 0679  
  
CEDEX, Laboratorio Central de Estructuras, C/ Julián Camarillo, 30, 28037 Madrid  
Number of notified laboratory: 1169  
  
ISTITUTO GIORDANO S.p.A, Via Rossigni 2, 47814 (RM)  
Italy

**Podjetje**

**Podpisnik s strani  
proizvajalca**

**URSA ITALIA srl - STABILIMENTO**  
Via Uralita, 10 - Z.I. via Copernico/Zarbinato  
44012 Bondeno (FE)  
Tel: +39 0532 888711 Fax: +39 0532 898297  
E-mail: NA: 02443530963



# CE IZJAVA

## EC Izjava o skladnosti

---

Toplotna upornost v odvisnosti od debeline NIII, NW, NV	Debelina v mm*											
	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	
	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	1,95	2,20	2,50	2,80	3,35	3,65	
	Rd v m <sup>2</sup> ·K/W											

\*Vrednosti za vmesne debeline bodo posredovane glede na zahtevo

### Naziv izdelka:

URSA XPS N-III (20-140mm) E-T1-CS(10\Y)300-DS(TH)-DLT(2)5-WD(V)3-WL(T)0,7-FT2

URSA XPS N-III-PZ E-T1-CS(10\Y)300-DS(TH)-TR(100)

URSA XPS N-W (20 mm) E-T1-CS(10\Y)250-DS(TH)-DLT(2)5-TR(100)

URSA XPS N-W (>20 mm) E-T1-CS(10\Y)250-DS(TH)-DLT(2)5-WL(T)0,7

URSA XPS N-V (40-100mm) E-T1-CS(10\Y)500-DS(TH)-DLT(2)5-WD(V)3-WL(T)0,7-FT2

URSA ITALIA srl - STABILIMENTO  
 Via Uralica, 10 - Z.I. via Copernico/Zestoincote  
 44012 Bondeno (FE)  
 Tel: +39 0532 88871 Fax: +39 0532 808297  
 e-mail: 02143520253



# CE IZJAVA

## EC Izjava o skladnosti

---

Toplotna upornost v odvisnosti od debeline NVII	Debelina v mm*				
	50	60	70	80	100
	1,35	1,65	1,90	2,15	2,66
	Rd v m <sup>2</sup> ·K/W				

\*Vrednosti za vmesne debeline bodo posredovane glede na zahtevo

### Naziv izdelka:

URSA XPS N-VII (50-60mm)	E-T1-CS(10\Y)700-WL(T)0,7
URSA XPS N-VII (70mm)	E-T1-CS(10\Y)700- WL(T)1.5
URSA XPS N-VII (80 mm)	E-T1-CS(10\Y)700- WL(T)0,7
URSA XPS N-VII (100 mm)	E-T1-CS(10\Y)700- WL(T)0,7

URSA ITALIA srl - STABILIMENTO  
Via Uralita, 10 - Z.I. via Copernico/Zerbina  
44012 Bondeno (FE)  
Tel: +39 0532 888711 Fax: +39 0532 898297  
Via IVA: 0443550963

*Stefano Altieri*