

URSA SF 32

MW-EN-13162-T2-MU1-AFr5

URSA SF 32 je enostransko označeni vpenjalni toplotno izolacijski SUPER FILC izdelan iz mineralne steklene volne, stisnjeno pakiran v razmerju 1 : 2,8.

Področje uporabe:

Toplotna in zvočna izolacija poševnih streh, montažnih lesenih sten in drugih konstrukcij. Kot vpenjalni filc ga uporabljamo za izolacijo poševnih streh na notranji strani. Rolo razrežemo na plošče širine svetlih razmikov med špirovcev z 1% nadmere za lažje vpenjanje izolacije.



Tehnični podatki	Vrednost	Standard
Toplotna prevodnost λ_0	0,032 W/mK	EN 13162
Razred požarnih lastnosti	A1	EN 13501-1
Linearni upor zračnemu toku	> 13 kPa s/m ²	
Mejna temperatura uporabe	200°C	

Debelina [mm]	50	80	100	120	140	160
Širina [mm]	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Dolžina [mm]	7600	4800	4000	3200	2800	2500
Toplotna upornost R_0 [m ² K/W]	1,55	2,50	3,10	3,75	4,35	5,00



www.blauer-engel.de/uz132



Izdelek je certificiran v skladu s EN 13162.

Številka EG certifikata o skladnosti: 0672 – CPR – 0319.

MW – okrajšana oznaka za mineralno volno
 EN 13162 – številka evropskega standarda
 Ti – mejna odstopanja za debelino
 TRi – natezna trdnost navpično na ravnino plošče
 WL(P) – vpojnost vode z metodo dolgotrajne potopitve
 MU1 – difuzija vodne pare
 SDi – podana stopnja dinamične togosti
 CPi – stisljivost
 AFi – linearni upor zračnemu toku

