

## URSA ACOUSTIC PANEL

### Premium akustični absorber s HD grafiko

Akustični panel polnjen s premium akustično absorpcijskim polnilom iz mineralne volne.

Znotraj panela so štirje različni sloji, ki omogočijo premium akustične lastnosti, slika pa zagotovi odlično dekoracijo prostora.



Tehnični podatki polnila iz mineralne volne	Vrednost	Standard
Toplotna prevodnost $\lambda_D$	0,032 W/mK	EN 13162
Razred požarnih lastnosti	A1	EN 13501-1
Vpojnost vode z metodo dolgotrajne potopitve	< 3,0 kg/m <sup>3</sup>	EN 12087
Linearni upor zračnemu toku	> 15 kPa s/m <sup>2</sup>	
Mejna temperatura uporabe	200°C	
Koeficient zvočne absorpcije	$\alpha_w \leq 1$	EN 11654

Debelina [mm]	50
Širina [mm]	640
Dolžina [mm]	1240



[www.blauer-engel.de/uz132](http://www.blauer-engel.de/uz132)



Polnilo je certificirano v skladu z EN 13162.  
Številka EG certifikata o skladnosti: 0672 – CPR – 0319.

**MW** – okrajšana oznaka za mineralno volno  
**EN 13162** – številka evropskega standarda  
**Ti** – mejna odstopanja za debelino  
**TRi** – natezna trdnost navpično na ravnino plošče  
**WL(P)** – vpojnost vode z metodo dolgotrajne potopitve  
**MUi** – difuzija vodne pare  
**SDi** – podana stopnja dinamične togosti  
**CPi** – stisljivost  
**AFi** – linearni upor zračnemu toku