


URSA HT

MW-EN 13162-T4-CS(10)40-TR10-PL(5)410-WS-WL(P)-MU1-AFr5

Trde, negorljive plošče iz mineralne volne za uporabo v sistemih ravnih streh.

Toplotna in zvočna izolacija za sisteme ravnih streh proizvedenih z novo TECTONIC tehnologijo, ki dosega najboljše razmerje med toplotno in zvočno izolativnostjo ter mehanskimi lastnostmi plošč.



Tehnični podatki	Vrednost	Standard
Toplotna prevodnost λ_D	0,037 W/mK	EN 13162
Razred požarnih lastnosti	A2, s1 d0	EN 13501-1
Linearni upor zračnemu toku	$\geq 20 \text{ kPa s/m}^2$	
Mejna temperatura uporabe	300°C	
Tlačna trdnost	Cs(10) $\geq 40 \text{ kPa}$	SIST EN 826
Natezna trdnost	Tr $\geq 10 \text{ kPa}$	SIST EN 1607
Točkovna obremenitev	$\geq 410 \text{ N}$	SIST EN 12430
Tolerančni razred	T4	SIST EN 823
Parapropustnost	MU1	SIST EN 12086
Kratkoročna absorpcija vode	Ws	SIST EN 12087
Dolgoročna absorpcija vode	WL(P)	SIST EN 12087

Debelina [mm]	80	100	120
Širina [mm]	1200	1200	1200
Dolžina [mm]	2000	2000	2000
Toplotna upornost R_D [$\text{m}^2\text{K/W}$]	2,15	2,7	3,20


www.blauer-engel.de/uz132


Izdelek je certificiran v skladu s EN 13162.

Številka EG certifikata o skladnosti: 0672 – CPR – 0319.

MW – okrajšana oznaka za mineralno volno

EN 13162 – številka evropskega standarda

Ti – mejna odstopanja za debelino

Cs – tlačna trdnost

TRi – natezna trdnost navpično na ravnino plošče

WL(P) – vpojnost vode z metodo dolgotrajne potopitve

MU1 – difuzija vodne pare

AFi – linearni upor zračnemu toku

